

STAZIONE DI CARICA DC PORTATILE

FAST MOVABLE



FAST MOVABLE è la stazione di ricarica portatile della nostra gamma di prodotti. Dotato di 4 ruote, per facilitarne lo spostamento, questo dispositivo versatile è adatto a molteplici ambienti e situazioni di ricarica. Il display LCD completa un'interfaccia utente intuitiva che rende il settaggio molto semplice.

CARATTERISTICHE

Multi-standard: CCS, CHAdeMO e GB/T

Funzionamento in rete o autonomo

Autenticazione utente

Supporta la ricarica intelligente e il bilanciamento del carico

Efficienza > 94%

PF > 0,99(APFC)

Schermo LCD da 7 pollici con interfaccia user friendly

Ocpp JSON

IK10/NEMA 3R/IP55

Personalizzazione disponibile

APPLICAZIONE



Business

SPINA



Combo 2



CHAdeMO



AC Type 2

SPECIFICHE DI POTENZA

Ingresso AC

| | |
|------------------------------|--|
| Classificazione in ingresso | 3DC 380-415Vac ($\pm 75\%$) |
| Connessione in ingresso | 3P+N+PE (configurazione Wye), TN/TT/IT |
| Corrente massima in ingresso | 3DC 47A |
| Frequenza | 50Hz/60Hz |
| Fattore di potenza | > 0.99 |
| Efficienza | > 94%, at optimize V/I point |

Uscita DC

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Range tensione in uscita | CHAdEMO:150-500Vdc / CCS:150-950Vdc |
| Corrente massima in uscita | CHAdEMO/CCS:60A/500Vdc |
| Potenza massima in uscita | DC 30kW |
| Precisione di tensione | $\pm 2\%$ |
| Precisione di corrente | $\pm 2\%$ |

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|---|
| Interfaccia utente | Display LCD 7", Pulsanti d'utilizzo / Pulsante blocco d'emergenza |
| Autenticazione utente | RFID: supporto ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966) OCPP, 2D barcode, APP, Pagamenti da mobile |
| Comunicazione esterna | Ethernet, Wi-Fi e 4G |
| Comunicazione interna | CAN bus/RS485 |
| Temperatura operativa | Da -30° a 50° C (derating oltre i 50° C) |
| Umidità | Da 5% a 95% RH, senza condensa |
| Altitudine | < 2000m |
| Grado di protezione | IP55 / IK10 (esclusi schermo e modulo RDIF) |
| Sistema di raffreddamento | Ventola di raffreddamento |
| Peso | 80kg ($\pm 1\%$) |
| Lunghezza cavo | 4 m |
| Protezione in ingresso | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD |
| Protezione in uscita | OCP, SCP, OVP, LVP, OTP, IMO |
| Certificati | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 |
| Interfaccia di carica | CHAdEMO V1 .2, DIN 70121, IS015118, GB/T 27930 |
| Dimensioni (l x h x w) | 589 x 620 x 1020 mm (porta cavi 155mm) |